

## PRESTANDEKLARATION

### ENLIGT EU 305/2011

#### PRODUKTTYPENS SPECIFIKA IDENTIFIERINGSKOD:

STÖDMURSELEMENT ENLIGT SS-EN 15258

#### TYP-, PARTI- ELLER SERIENUMMER:

OBJEKTETS IDENTITET ANGES PÅ PRODUKTENS MÄRKBRICKA

#### BYGGPRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING

STÖDMURSELEMENT ENLIGT SS-EN 15258

#### TILLVERKARENS NAMN OCH KONTAKTADRESS

LILJEHOLMENS CEMENTVARUFABRIK AB, BRUNNSÄNGSVÄGEN 27, SÖDERTÄLJE / BOX 19044, 152 25 SÖDERTÄLJE

#### SYSTEMET ELLER SYSTEMEN FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV BYGGPRODUKTENS PRESTANDA:

2+

#### KONTROLL OCH PROVNING:

LILJEHOLMENS CEMENTVARUFABRIK AB, HAR UTFÖRT TYPBERÄKNINGAR ENLIGT GÄLLANDE BYGGREGLER SOM REDOVISAS I SEPARAT RAPPORT. NORDCERT / BBC HAR UTFÖRT FABRIKSKONTROLL ENLIGT SYSTEM 2+ OCH UTFÄRDAT EG-INTYG NR 1505-CPD-CBB27

#### ANGIVEN PRESTANDA:

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	HARMONISK TEKNISK SPECIFIKATION
BETONG, TRYCKHÅLLFASTHET	C30/37	SS-EN 206-1
ARMERING		SS 212540
BROTTGRÄNS	540 N/mm <sup>2</sup>	
FLYTGRÄNS	500 n / mm <sup>2</sup>	
SEGHETSKLASS	B	

FÖR GEOMETRISKA DATA, TOLERANSER, DETALJER, MEKANISK HÅLLFASTHET, BRANDMOTSTÅND, LJUDEGENSKAPER, ISOLERVÄRDEN OCH LIVSLÄNGDER, SE PROJEKTSPECIFIK DOKUMENTATION

PRESTANDAN FÖR DEN PRODUKT SOM ANGES I PUNKTERNA 1 OCH 2 ÖVERENSSTÄMMER MED DEN PRESTANDA SOM ANGES I TABELLEN OVAN.

DENNA PRESTANDEKLARATION UTFÄRDAS PÅ EGET ANSVAR AV LILJEHOLMENS CEMENTVARUFABRIK AB

UNDERTECKNAD FÖR TILLVERKAREN AV:

  
TONNY ÖSTERHOLM, VD